

# Miljösäkring av borrhåets plats

Miljösäkring av borrhåets plats och det arbete som genomförs ska göras dagligen. Vid miljösäkringen ska detta dokument gås igenom med all borrhåetspersonal av platsansvarig borrhåetsarbetare. Gjorda kontroller enligt punkter nedan, fylls i checklista, se bilaga 6A, *Checklista miljösäkring borrhåetsplats*.

OBS! Vid allt arbete när hydraulslangar kontrolleras ska maskinen stängas av. Kontrollera också att alla handventiler som kan hindra en tryckutjämning är öppna när maskinen stängs av. Detta för att inget oljetryck skall finnas i slangarna när de visuellt kontrolleras efter läckage. Om läckage upptäcks ska säkra o bryt rutinen följas.

1. Alla hydraulslangar och kopplingar kontrolleras visuellt **varje dag kl. 12** med avseende på kondition och läckage. Om konditionen är dålig ska komponenten bytas och eventuellt läckage åtgärdas omedelbart. OBS! Maskinen ska vara avstängd!
2. Alla hydraulkomponenter som pumpar, motorer etc. kontrolleras **varje dag kl. 12** med avseende på kondition och läckage. Om konditionen är dålig ska komponenten bytas och eventuellt läckage åtgärdas omedelbart. OBS! Maskinen ska vara avstängd!
3. Kontroll att arbetsplatsen har god ordning och reda, **utförs varje dag kl. 12**. Städning vid behov.
4. Kontroll av att oljefat, dunkar och behållare hålls i för ändamålet avsedda containers görs **varje dag kl. 12**.
5. Kontroll av att det finns tillräcklig mängd oljeabsorberande material på borrhåetsplatsen. **Utförs i samband med förbrukning** av sådana material och påfyllning ska ske i samma utsträckning.
6. Kontroll görs **varje dag kl. 12** av att slangar och behållare som innehåller oljor eller andra kemikalier inte ligger på ett sådant sätt att de kan skavas sönder och börja läcka. Skulle detta ändå ha skett ska de bytas ut omgående.
7. Kontroll av elverk och kompressor görs **varje dag kl. 12** så att inga läckor finns. Skulle läckor finnas ska de åtgärdas omedelbart.
8. **Vid service och oljebytten** ska åtgärder vidtas så att inga utsläpp sker på marken eller i borrhåetsplatsen. Den utbytta oljan ska deponeras i avsedd behållare och typ och mängd noteras i spilloljejournalen som ska finnas tillgänglig på borrhåetsplatsen.

9. **Alla maskiner och tankar ska vara försedda med spill och droppkar.** Kontrollen utförs på borrhplats i samband med **etableringen av projektet och efter varje flytt.**
  
10. **På borrhplatsen ska en telefonlista finnas med kontaktpersoner** hos beställare, entreprenör och myndigheter som ska kontaktas vid ett eventuellt utsläpp av miljöfarligt ämne. Samtlig personal ska vara informerad om när, hur och vilka personer som ska kontaktas. Kontroll utförs på borrhplats i samband med **etablering av borrhprojekt.**
  
11. **På borrhplatsen ska en pärm finnas med produktinformation över samtliga kemikalier som används på borrhplatsen.** Den ska uppdateras kontinuerligt om nya produkter tillkommer. De råd och anvisningar som finns i produktinformationen ska följas vid hantering av varje enskild produkt. Kontroll utförs på borrhplats i samband med **etablering av borrhprojekt.**